

MI-setral-9 C	Nr.020201
Multi purpose screw paste on copper basis for a wide temperature application range.	Quy cách đóng gói: 10 x Hộp 1 kg Thùng 25 kg Quy cách theo yêu cầu của khách hàng

Ứng dụng: Dùng cho các liên kết bu lông, đai ốc, mặt bích, chi tiết làm kín, chi tiết, bộ phận điều hướng, ... làm việc ở nhiệt độ cao trong môi trường gây ăn mòn cao.

Đặc tính:

- Giảm quá trình ăn mòn
- Hỗ trợ thi công tháo lắp
- Là paste đa năng
- Bền với nhiệt độ tới 1.180 oC
- Dễ dàng tháo rời ngay cả khi ở môi trường ăn mòn
- Không chứa chì, niken
- Tránh được hiện tượng hàn lạnh

Hướng dẫn sử dụng:

- Làm sạch bề mặt
- Thoa lớp paste mỏng và đều
- Có thể dùng chổi, miếng giẻ để bôi phết hoặc phun
- Không cần thiết phải chùi bỏ phần paste thừa
- Hạn sử dụng (shelf life) tối thiểu của sản phẩm khi đựng trong bình chứa ban đầu và chưa mở, cất trữ trong chỗ mát, khô ráo (không bị nắng chiếu trực tiếp) tối thiểu là 5 năm.
- Do ứng dụng rất đa dạng, chúng tôi khuyến nghị luôn luôn nên dùng thử sản phẩm trước khi sử dụng.

Thông số kỹ thuật

Cảm quan	màu đồng		
Dầu gốc	Dầu khoáng		
Chất làm đặc	inorganic		
Tỉ trọng, @ 20°C	ca.1.12	g/cm ³	DIN EN ISO 3838
Cấp NLGI	2	NLGI grade	DIN 51818
Độ xuyên kim, unworked	265 - 295	1/10 mm	DIN ISO 2137
Nhiệt độ làm việc	-30 - +1180	°C	

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmühle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

All the information stated is intended to guide product selection and reflects the state of our knowledge at the time of publication. The above information is neither an assurance of warranted product properties nor a guarantee for usability for individual applications. All the information in this document may be changed without prior notice at any time. This version replaces all previous versions.

MI-setral-9 C	Nr.020201
Multi purpose screw paste on copper basis for a wide temperature application range.	Packaging: 10 x 1 kg tin 25 kg hobbock other packaging on request

Application

All screw and plug connections, sealings, flanges, guides and bolts at high temperatures under corrosive influences.

Properties

- Reduces wear and tear
- Facilitates assembly and disassembly
- Multi-purpose paste
- Temperature-stable up to +1.180 °C
- Trouble free disassembly even under corrosive influence
- Free from lead and nickel
- Avoids welding / burning

Instructions

- Surfaces should be clean and degreased.
- Apply product thin and evenly.
- Application by brush, leather rag or spray.
- Removal of surplus is not necessary.
- The minimum shelf life in original sealed containers, stored in a cool and dry place (no direct sunlight) is about 3 years.
- Due to the variety of applications we highly recommend to always carry out corresponding tests prior to general use.

Technical data

Optics	coppery	-
Basis	mineral oil	-
Thickener	inorganic	-
Density, 20°C	ca.1.12	g/cm ³ DIN EN ISO 3838
Consistency number	2	NLGI grade DIN 51818
Penetration, unworked	265 - 295	1/10 mm DIN ISO 2137
Temperature range	-30 - +1180	°C -

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmuhle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

All the information stated is intended to guide product selection and reflects the state of our knowledge at the time of publication. The above information is neither an assurance of warranted product properties nor a guarantee for usability for individual applications. All the information in this document may be changed without prior notice at any time. This version replaces all previous versions.