

MI-setral-9 B	Nr.020204
High-temperature paste with synergistically acting white solid lubricants.	Quy cách đóng gói: 10 x Hộp 1 kg Quy cách theo yêu cầu của khách hàng

Ứng dụng:

Dùng cho ổ bi, khớp nối ép khít (press and snug fits); dập, ép, uốn, cán nóng ở điều kiện khắc nghiệt. Sản phẩm cũng thích hợp dùng để bôi trơn, tách khuôn.

Đặc tính:

- Giảm quá trình ăn mòn
- Khả năng chịu tải cao
- Không chứa kim loại
- Hiệu quả bôi trơn cao ngay cả ở nhiệt độ rất cao
- Tránh hiện tượng bào mòn
- Tương thích với các loại vật liệu đàn hồi
- Kéo dài tuổi thọ cho thiết bị dụng cụ

Hướng dẫn sử dụng:

- Có thể dùng chổi, miếng giẻ để bôi phết
- Lượng tra tối đa 1/3 ổ bi
- Hạn sử dụng (shelf life) tối thiểu của sản phẩm khi đựng trong bình chứa ban đầu và chưa mở, cất trữ trong chỗ mát, khô ráo (không bị nắng chiếu trực tiếp) tối thiểu là 5 năm.
- Do ứng dụng rất đa dạng, chúng tôi khuyến nghị luôn luôn nên dùng thử sản phẩm trước khi sử dụng.

Thông số kỹ thuật

Cảm quan	Trắng		
Dầu gốc	Dầu khoáng		
Chất làm đặc	inorganic		
Tỉ trọng, @ 20°C	ca.1.54	g/cm ³	DIN EN ISO 3838
Cấp NLGI	2	NLGI grade	DIN 51818
Độ xuyên kim, unworked	265 - 295	1/10 mm	DIN ISO 2137
Nhiệt độ làm việc	-30 - +1200	°C	

Setral Chemie GmbH
Salzsteinstrasse 4
D-82402 Seeshaupt
Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
13, rue Tannmühle
F-67310 Romanswiller
Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
Email: france@setral.net

All the information stated is intended to guide product selection and reflects the state of our knowledge at the time of publication. The above information is neither an assurance of warranted product properties nor a guarantee for usability for individual applications. All the information in this document may be changed without prior notice at any time. This version replaces all previous versions.

MI-setral-9 B	Nr.020204
High-temperature paste with synergistically acting white solid lubricants	Packaging: 10 x 1 kg tin other packaging on request

Application

Lubrication of ball bearings, press and snug fits. Drop-forging, hot extrusion, hot bending and hot rolling under extreme conditions. Also suitable as separating and lubricating agent.

Properties

- Reduces wear and tear
- High load carrying ability
- Metal-free
- Lubricating efficient even at high temperatures
- Avoids groove formation
- Compatible with elastomers
- Prolongs life time of the tools

Instructions

- Application by brush or leather rag.
- Fill bearing max. 1/3.
- The minimum shelf life in original sealed containers, stored in a cool and dry place (no direct sunlight) is about 3 years.
- Due to the variety of applications we highly recommend to always carry out corresponding tests prior to general use.

Technical data

Optics	white	-
Basis	mineral oil	-
Thickener	inorganic	-
Density, 20°C	ca.1.54	g/cm ³ DIN EN ISO 3838
Consistency number	2	NLGI grade DIN 51818
Penetration, unworked	265 - 295	1/10 mm DIN ISO 2137
Temperature range	-20 - +1200	°C -

Setral Chemie GmbH
 Salzsteinstrasse 4
 D-82402 Seeshaupt
 Telefon: +49 (0) 88 01 97 10
 Telefax: +49 (0) 88 01 97 30
 Email: info@setral.net

Sétral S.à.r.l.
 13, rue Tannmuhle
 F-67310 Romanswiller
 Téléphone: +33 (0) 3 88 59 11 59
 Télécopie: +33 (0) 3 88 59 11 57
 Email: france@setral.net

All the information stated is intended to guide product selection and reflects the state of our knowledge at the time of publication. The above information is neither an assurance of warranted product properties nor a guarantee for usability for individual applications. All the information in this document may be changed without prior notice at any time. This version replaces all previous versions.